


**Auf einen Blick**

- Stecker gerade
- M8 , 3-polig, A-kodiert
- 0,14 - 0,34mm<sup>2</sup>, 2,5 - 5,1mm



**Technische Daten**

Seite A		Seite A	
Kopf A: Anschluss	M8	Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm <sup>2</sup>
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°	Leitungsdurchmesser (max)	5,1 mm
Kopf A: Geschlecht	Männlich	Leitungsdurchmesser (min)	2,5 mm
Kopf A: Kodierung	A	<b>Leitungen</b>	
Kopf A: Schirmung	Nein	Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	3	<b>Elektrische Daten</b>	
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9	Betriebsspannung	max. 32 V AC
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm	Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A
Min. AWG	26	<b>Mechanische Daten</b>	
Max. AWG	22	Kopf A: Schutzklasse	IP67
Anschlusstechnik	Schneidklemme	<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm <sup>2</sup>	Kopf A: Verschmutzungsgrad	3