


**Auf einen Blick**

- Stecker gerade
- M8 , 4-polig, A-kodiert
- 0,14 - 0,34mm<sup>2</sup>, 2,5 - 5,1mm



**Technische Daten**

**Seite A**

Kopf A: Anschluss	M8
Kopf A: Winkel Kabelabgang	0°
Kopf A: Geschlecht	Männlich
Kopf A: Schirmung	Nein
Kopf A: Polzahl	4
Kopf A: Sechskantschlüsselweite	SW9
Kopf A: Anzugsdrehmoment	0,4 Nm
Min. AWG	26
Max. AWG	22
Anschluss technik	Schneidklemme

**Seite A**

Leiterquerschnitt (max.)	0,34 mm <sup>2</sup>
Leiterquerschnitt (min.)	0,14 mm <sup>2</sup>
Leitungsdurchmesser (max)	5,1 mm
Leitungsdurchmesser (min)	2,5 mm

**Elektrische Daten**

Betriebsspannung	max. 32 V DC
Strombelastbarkeit je Kontakt	max. 4 A

**Mechanische Daten**

Kopf A: Schutzklasse	IP67
----------------------	------

**Umgebungsbedingungen**

Kopf A: Verschmutzungsgrad	3
----------------------------	---